



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr: CAP-15824-901557

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Capatect Sil-Si Fassadenputz K i R
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Tynk na spoiwie organicznym do stosowania na ścianach zewnętrznych, ścianach szelinowych, słupach i ścianach działowych.
Producent:	Caparol Polska Sp z o.o. ul. Puławska 393; 02-801; Warszawa Tel.: +48 22 544 20 40 www.caparol.pl
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	EN 15824:2017

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej:	V ₂
Absorpcja wody:	W ₂
Przyczepność:	≥ 0,3 MPa
Trwałość:	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10, dry} :	≤ 0,76 W/(m · K)
Reakcja na ogień:	A2-s1,d0
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Bożena Serwatka-Berbeć – Kierownik Działu Technicznego

Warszawa, dnia 20.01.2022 r.

.....
(miejsce i data wydania)

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego


mgr inż. Bożena Serwatka-Berbeć

(podpis)